



Classic Premium 10W40

Produkteigenschaften:

PREMOL Classic Premium 10W-40 ist ein teilsynthetisches Leichtlaufmotorenöl für alle PKW-Otto und Dieselmotoren. Es wird unter Verwendung hochwertiger synthetischer Komponenten und mineralischen Grundölen, kombiniert mit Additiven fortschrittlichster Technologie, hergestellt.

Es ist auch unter erschwerten Betriebsbedingungen für den Einsatz in modernen PKW-Motoren mit und ohne Turbolader hervorragend geeignet.

PREMOL Classic Premium 10W-40 sorgt durch seine optimierte Formulierung für reduzierten Kraftstoff- und Ölverbrauch. Aufgrund seiner Viskositätsspanne ist es für den Ganzjahreseinsatz geeignet. Das dem Leistungsniveau entsprechende Dispergiervermögen verhindert Ablagerungen und Verstopfungen im Ölkreislauf und hält damit den Motor sauber.

Spezifikationen:

ACEA A3- / B4-12
API SL / CF
VW 505 00
MB 229.1

Renault RN 700
PSA B71 2296

Dichte bei 15°C	kg/m ³	861	DIN 51 757
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	97	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	14,7	DIN 51 562
Viskositätsindex		158	DIN ISO 2909
Dynam. Viskos. bei -25°C	mPa.s	5710	DIN 51 377
Pourpoint	°C	-42	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	228	DIN ISO 2592
TBN	mg KOH/g	8,7	DIN ISO 3771

Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.