



PREMOL GEARDRIVE ATF 8 HP AUTOMATIKGETRIEBE-FLUID ATF

Produktbeschreibung

PREMOL GEARDRIVE ATF 8 HP - Fluid ist ein Automatik-Getriebeöl auf HC und PAO - Basis.

Anwendung

PREMOL GEARDRIVE ATF 8 HP ist speziell für moderne ZF 6-, 8- und 9-Gang-Automatikgetrieben in leistungsstarken Fahrzeugen entwickelt worden. Es ist nicht für den Einsatz in DCT/DSG- oder CVT-Getrieben geeignet.

Eigenschaften

PREMOL GEARDRIVE ATF 8 HP bietet folgende Vorteile:

- ✚ Höchste Qualitätseigenschaften
- ✚ Hohes Lasttragevermögen und extrem verschleißmindernd
- ✚ Überlegende Reibwertkonstanz
- ✚ Keine Schaumbildung
- ✚ Geringste Verdampfungsverluste
- ✚ Hervorragendes Tieftemperatur-Schaltverhalten
- ✚ Angepasstes Reibwertverhalten, auch für sportliche Schaltvorgänge
- ✚ Exzellente Oxidations- und thermische Stabilität
- ✚ Neutral gegenüber üblichen Dichtungswerkstoffen

Spezifikation / Empfehlungen

- | | |
|--------------------------------|--|
| ✚ BMW L12108 (83 22 2 152 426) | Jaguar 02JDE 26444 |
| ✚ BMW 83 22 2 305 397 | Land Rover LR 023288/232289 |
| ✚ BMW 83 22 2 289 720 | VW/Audi G 060 162 A1/A2/A6, G 055 162 (A2, A6) |
| ✚ Chrysler 68157995AA | ZF Lifeguardfluid 8 (S671 090 312) |

Richtwerte

PREMOL GEARDRIVE ATF 8 HP

Dichte bei 15°C	kg/m ³	844	DIN 51 757
Farbe		grün	Visuell
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	26,4	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	5,6	DIN 51 562
Viskositätsindex		160	DIN ISO 2909
Pourpoint	°C	-45	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	226	DIN ISO 2592

Warensorten-Nummer : 30635

Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.